

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (10-17) (F10,F18) - M5	560 ch	09.2011 >
5 Series (10-17) (F10,F18) - M5 Competition	575 ch	01.2014 >
5 Series (10-17) (F10,F18) - M5 Edition 30	600 ch	07.2014 >
6 Series (11-17) Cabriolet (F12) - M6	560 ch	03.2012 >
	575 ch	02.2014 >
	600 ch	07.2015 >
6 Series (11-17) Coupe (F13) - M6	560 ch	09.2012 >
	575 ch	02.2014 >
	600 ch	07.2015 >
6 Series (11-17) Gran Coupe (F06) - M6	560 ch	06.2013 >
	575 ch	02.2014 >
	600 ch	07.2015 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.