

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
X3 (03-10) (E83) - 2.5si	218 ch	05.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 2.5si xDrive	211 ch	05.2008 > 08.2008
X3 (03-10) (E83) - 3.0i xDrive	218 ch	05.2008 > 08.2008
X3 (03-10) (E83) - 3.0si	264 ch	05.2008 > 08.2008
	272 ch	05.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 25i xDrive	218 ch	09.2008 > 08.2010
X3 (03-10) (E83) - 30i xDrive	272 ch	09.2008 > 08.2010

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.