

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK / IXETIC
Type de poulie	PVR7
Fixation de la poulie	Pressée
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	3

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
SPRINTER 3,5-t Camion plate-forme/Châssis (906) - 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)	156 ch	09.2008 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Bus - 316 LGT	156 ch	09.2008 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 316 LGT (906.633, 906.635)	156 ch	09.2008 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 316 NGT (906.633, 906.635)	156 ch	09.2008 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Bus - 216	156 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Camionnette - 216 (906.613)	156 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)	156 ch	06.2006 >
SPRINTER 3-t (2006-) (906) Plateau - 316 NGT (906.133, 906.135)	156 ch	06.2006 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Bus - 316	156 ch	09.2008 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Bus - 316 NGT (906.633, 906.635)	156 ch	09.2008 >
SPRINTER 3.5-t (2006-) (906) Camionnette - 316 (906.633, 906.365, 906.637)	156 ch	09.2008 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 516	156 ch	09.2008 >
SPRINTER 5-t (2006-) (906) Plateau - 516 NGT	156 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.