

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	HPI
Raccord d'entrée	1
Raccord de sortie	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Existe version avec connecteur diff. : DPN1189
	Avec Sensor-less Control System

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS
CITROËN

JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >

FIAT

SCUDO (2007-) (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >

PEUGEOT

807 (E) - 2.0	136 ch	06.2002 >
807 (E) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
807 (E) - 2.0 HDi	107 ch	06.2002 >
	109 ch	04.2004 > 05.2006
	120 ch	11.2006 >
	136 ch	06.2006 >
807 (E) - 2.2	158 ch	06.2002 >
807 (E) - 2.2 HDi	128 ch	06.2002 >
	170 ch	06.2006 >
807 (E) - 3.0 V6	204 ch	06.2002 >
EXPERT (2007-) Plateau - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 120	120 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 2.0 HDi 140	136 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.