

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	1727
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø14mm
Type connecteur 2	Raccord Banjo
Raccord 2	Ø16mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	514

PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI	116 ch	03.2000 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro	116 ch	03.2000 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI	115 ch	03.2000 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI quattro	115 ch	03.2000 > 09.2001
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.9 TDI	115 ch	07.2000 > 01.2005
	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.9 TDI	115 ch	07.2000 > 01.2005
	130 ch	08.2001 > 01.2005

SKODA		
SUPERB (01-08) (3U4) - 1.9 TDI	101 ch	08.2002 >
	105 ch	10.2005 >
	115 ch	01.2007 >
	130 ch	02.2002 >
SUPERB (01-08) (3U4) - 2.0 TDI	140 ch	10.2005 >
VOLKSWAGEN		
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI 4motion	115 ch	08.1999 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI	115 ch	08.1998 > 11.2000
PASSAT (00-05) (3B3) - 1.9 TDI	101 ch	11.2000 > 05.2005
	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 1.9 TDI	101 ch	11.2000 > 05.2005
	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.0 TDI	136 ch	12.2003 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.