

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	940
Type connecteur 1	Raccord Banjo
Raccord 1	Ø14mm
Type connecteur 2	Fileté
Raccord 2	M16x150
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	398

PHOTOS



APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK	112 ch	09.1997 > 09.2005
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	09.1997 > 09.2005
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A31__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 (932) - 2.0 JTS (932AXA)	166 ch	03.2002 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	05.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.8 16V T.SPARK (932B31__)	140 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.0	162 ch	03.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932B21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 Sportwagon (932) - 2.0 JTS (932BXA)	166 ch	03.2002 > 05.2006

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.