

DONNEES TECHNIQUES

Position	E4 - De la crémaillère au réservoir
Longueur du flexible [mm]	2299
Type connecteur 1	Fixation par bride
Raccord 1	Ø12mm
Type connecteur 2	Tuyau (Flexible)
Raccord 2	Ø11mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	422

PHOTOS



APPLICATIONS

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1	54 ch	08.1998 > 07.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V	109 ch	12.2000 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 i	89 ch	09.1998 > 12.2000
206 CC (2D) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4	75 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.6 16V	109 ch	07.2002 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.