

DONNEES TECHNIQUES

Position	E1 - De la crémaillère au refroidisseur
Longueur du flexible [mm]	1626
Type connecteur 1	Fileté
Raccord 1	M16x150
Type connecteur 2	Tuyau (Flexible)
Raccord 2	Ø9mm
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	406

PHOTOS



APPLICATIONS

KIA		
RIO II (JB) - 1.5 CRDi	88 ch	06.2008 >
RIO II A trois volumes (JB) - 1.5 CRDi	88 ch	06.2008 >
RIO (05-10) (JB) - 1.4 16V	97 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) - 1.5 CRDi	110 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) - 1.6 16V	112 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.4 16V	97 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.5 CRDi	110 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.6 16V	112 ch	03.2005 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.