

DONNEES TECHNIQUES

Position	E6 - De la pompe à la crémaillère
Longueur du flexible [mm]	1911
Type connecteur 1	Fixation par bride
Raccord 1	Ø11mm
Type connecteur 2	Fileté
Raccord 2	M16x150
Position du conducteur	pour véhicule avec direction à gauche
poids [g]	604

PHOTOS



APPLICATIONS

VOLVO		
C30 - 2.4 i	170 ch	10.2006 >
C30 - T5	220 ch	10.2006 >
C70 (06-13) Cabriolet - 2.4	140 ch	03.2006 >
C70 (06-13) Cabriolet - 2.4 i	170 ch	03.2006 >
C70 (06-13) Cabriolet - T5	220 ch	03.2006 >
	230 ch	03.2007 >
S40 (04-12) (MS) - 2.4	140 ch	01.2004 >
	170 ch	01.2004 >
S40 (04-12) (MS) - T5	220 ch	01.2004 >
	230 ch	03.2007 >
S40 (04-12) (MS) - T5 AWD	220 ch	04.2004 >
	230 ch	03.2007 >
V50 (MW) - 2.4	140 ch	04.2004 >
	170 ch	04.2004 >
V50 (MW) - T5	220 ch	04.2004 >
V50 (MW) - T5 AWD	220 ch	04.2004 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.