

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>BENDIX</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>22</b>
	<b>46</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- 
- BT-122** Fonctionnement des étriers de frein
  - BT-123** Montage des étriers de frein
  - BT-134** Refus des carcasses étriers
-

## APPLICATIONS

### MERCEDES-BENZ

CLASSE E (96-03) Break (S210) - E430 4.3 T 4-matic (210.283)	279 ch	05.1999 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E55 5.5 T AMG (210.274)	354 ch	08.1997 > 03.2003
CLASSE E (96-03) Break (S210) - E55 5.5 T AMG 4-matic (210.283)	354 ch	03.2001 > 03.2003
CLASSE S (91-98) (W140) - 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043)	286 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 500 SE, SEL (140.050, 140.051)	326 ch	02.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 600 SE, SEL (140.056, 140.057)	408 ch	04.1991 > 12.1992
CLASSE S (91-98) (W140) - S 420 (140.042)	279 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 500 (140.050, 140.051)	320 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 600 (140.056, 140.057)	394 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 500 (140.070)	320 ch	10.1992 > 02.1999
CLASSE S (92-99) Coupe (C140) - SEC/CL 600 (140.076)	394 ch	09.1992 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.