

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers



APPLICATIONS

CITROËN			
XM (89-94) (Y3) - 2.0	114 ch	05.1989 > 03.1991	
	130 ch	05.1989 > 06.1994	
XM (89-94) (Y3) - 2.0 i	107 ch	05.1989 > 04.1994	
	121 ch	05.1989 > 03.1991	
XM (89-94) (Y3) - 2.1 D 12V	82 ch	05.1989 > 03.1991	
XM (89-94) (Y3) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1989 > 03.1991	
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	05.1989 > 03.1991	
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6 24V	200 ch	07.1990 > 03.1991	
XM (89-94) (Y3) Break - 2.0	130 ch	05.1989 > 06.1994	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.