

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10.4
Diamètre de piston [mm]	44

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

DAF Cars

55 - 1.1	45 ch	01.1968 > 09.1972
55 - 1.1 MARATHON	54 ch	12.1971 > 09.1972
55 Break - 1.1	45 ch	10.1968 > 09.1972
55 Coupe - 1.1	45 ch	05.1968 > 09.1972
55 Coupe - 1.1 MARATHON	54 ch	12.1971 > 09.1972
66 - 1.1	48 ch	10.1972 > 08.1975
66 - 1.1 SL	54 ch	10.1972 > 08.1975
66 - 1300 MARATHON	57 ch	09.1973 > 08.1975
66 Break - 1.1	48 ch	10.1972 > 08.1975
66 Break - 1.1 MARATHON	54 ch	10.1972 > 08.1975
66 Break - 1300 MARATHON	57 ch	09.1973 > 08.1975
66 Coupe - 1300 MARATHON	57 ch	09.1973 > 08.1975

TALBOT

SIMCA 1000 - 0.9	39 ch	08.1970 > 09.1975
SIMCA 1000 - 0.9 GL, GLS	44 ch	08.1970 > 05.1972
SIMCA 1000 - 0.9 LS, GL	44 ch	10.1970 > 09.1975
SIMCA 1000 - 1.1 Rallye	53 ch	10.1970 > 09.1972
SIMCA 1000 - 1.1 Spezial	53 ch	08.1970 > 09.1975
SIMCA 1000 - 1.3 Rallye 1	60 ch	10.1972 > 09.1977
SIMCA 1000 - 1.3 Spezial	60 ch	08.1974 > 09.1977
SIMCA 1000 - 1005 LS, GLS	39 ch	10.1976 > 07.1978
SIMCA 1000 - 1006 SR, GLS	54 ch	10.1976 > 07.1978

VOLVO

66 - DL 1.1	45 ch	08.1975 > 08.1978
66 - GL 1.3	57 ch	08.1975 > 08.1978
66 Break - DL 1.1	45 ch	10.1975 > 11.1979
66 Break - GL 1.3	57 ch	10.1975 > 11.1979

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.