

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	DELCO
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12.7
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein

APPLICATIONS

OPEL		
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 1.8	88 ch	09.1987 > 08.1988
	115 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 1.8 N	82 ch	09.1986 > 08.1987
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 1.8 S	90 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.0	122 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.0 i	115 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 D	73 ch	10.1986 > 08.1988
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 TD	90 ch	10.1986 > 08.1988
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 1.8	88 ch	09.1987 > 08.1988
	115 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 1.8 N	82 ch	09.1986 > 08.1987
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 1.8 S	90 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.0	122 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.0 i	115 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 D	73 ch	09.1986 > 08.1988
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 TD	90 ch	09.1986 > 08.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.