

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>LOCKHEED</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier fixe</b>
	<b>Etrier de frein (4 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>24</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>41</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-122</b> | <b>Fonctionnement des étriers de frein</b> |
| <b>BT-123</b> | <b>Montage des étriers de frein</b>        |
| <b>BT-134</b> | <b>Refus des carcasses étriers</b>         |

## APPLICATIONS

<b>LAND ROVER</b>		
DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 2.5 TDI	113 ch	09.1989 > 06.1994
DISCOVERY (89-98) (LJ, LG) - 3.5 (SALLJG)	154 ch	09.1989 > 06.1994
RANGE ROVER (70-96) - 2.4 Diesel	106 ch	09.1989 > 12.1990
RANGE ROVER (70-96) - 2.5 TD 4x4	121 ch	09.1991 > 03.1993
RANGE ROVER (70-96) - 2.5 TDi 4x4	113 ch	09.1991 > 03.1993
RANGE ROVER (70-96) - 3.5	146 ch	09.1989 > 09.1990
RANGE ROVER (70-96) - 3.5 Vogue	126 ch	09.1989 > 09.1990
	163 ch	09.1989 > 09.1990
RANGE ROVER (70-96) - 3.9 KAT	173 ch	09.1989 > 03.1993
RANGE ROVER (70-96) - 3.9 Vogue SEI	182 ch	09.1989 > 03.1993
RANGE ROVER (70-96) - 4.3 Vogue LSE	203 ch	09.1992 > 03.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.