

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	PVR8
Poulie Ø [mm]	132
Pour fabricant	Sanden
ID du compresseur	SD7H15
Huile pour compresseur	PAG 100
Remplissage huile [ml]	135
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré



APPLICATIONS

VOLVO TRUCKS		
FH 12 - FH 12/340	340 ch	01.1999 >
	340 ch	01.1999 >
FH 12 - FH 12/380	379 ch	01.1999 >
	379 ch	01.1999 >
FH 12 - FH 12/420	420 ch	01.1999 >
	420 ch	01.1999 >
FH 12 - FH 12/460	460 ch	01.1999 >
	460 ch	01.1999 >
FH 12 - FH 12/500	500 ch	09.2001 >
FH 16 - FH 16/470	470 ch	01.1999 > 12.1999
	470 ch	01.1999 > 12.1999
	470 ch	01.1999 > 12.1999
	470 ch	01.1999 > 12.1999
FH 16 - FH 16/520	520 ch	01.1999 > 12.2002
	520 ch	01.1999 > 12.2002
	520 ch	01.1999 > 12.2002
	323 011	5111000 × 1212002



VOLVO TRUCKS		
(suite) FH 16 - FH 16/520	520 ch	01.1999 > 12.2002
	520 ch	01.1999 > 12.2002
	520 ch	01.1999 >
	520 ch	01.1999 > 12.2002
FH 16 - FH 16/610	610 ch	01.2003 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.