

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Poulie Ø [mm]	110
Pour fabricant	Sanden
ID du compresseur	PXV16
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	130
Type de valve	Mécanique
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré

APPLICATIONS

ALFA ROMEO

159 - 1.8 MPI	140 ch	03.2007 >
159 Sportwagon - 1.8 MPI	140 ch	03.2007 >

FIAT


CROMA (05-11) (194) - 1.8 16V	140 ch	12.2005 >
-------------------------------	--------	-----------

OPEL

SIGNUM - 1.8	122 ch	05.2003 >
VECTRA C - 1.6 16V	100 ch	06.2004 >
VECTRA C - 1.8	110 ch	04.2002 >
VECTRA C - 1.8 16V	122 ch	04.2002 >
VECTRA C Caravan - 1.6 16V	100 ch	06.2004 >
VECTRA C Caravan - 1.8	122 ch	10.2003 >
VECTRA C GTS - 1.6	100 ch	08.2005 >
VECTRA C GTS - 1.8 16V	122 ch	08.2002 >

SAAB

9-3 (2002-) (YS3F) - 1.8 i	122 ch	01.2004 >
9-3 (2005-) Break - 1.8 i	122 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.