

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	DP	
Poulie Ø [mm]	140	
Pour fabricant	Zexel	
ID du compresseur	DKS15	
Huile pour compresseur	Jet lube oil	
Remplissage huile [ml]	220	
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique	

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation



APPLICATIONS

ROVER		
800 (XS) - 820 16 V I/SI (XS)	140 ch	10.1986 > 10.1988
800 (XS) - 820 16V Turbo (RS)	180 ch	01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 I/SI (RS)		01.1992 > 02.1999
800 (XS) - 820 SI (XS)		10.1988 > 12.1991
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS) KAT		10.1986 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 16V Turbo (RS)		01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 820 I/SI (XS)		01.1993 > 02.1999
	140 ch	10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 SI (XS)		10.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 Sport		04.1994 > 03.1996

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.