

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Poulie Ø [mm]	130
Pour fabricant	Zexel
ID du compresseur	DCW17
Huile pour compresseur	PAG 100
Remplissage huile [ml]	275
Type de valve	Mécanique
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E	133 ch	10.1992 > 01.1996
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	10.1992 > 12.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.3 E	134 ch	09.1991 > 09.1992
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.3 E quattro	134 ch	09.1991 > 09.1992
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.4 D	82 ch	12.1990 > 09.1992
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.5 TDI	115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.3 E	133 ch	09.1991 > 09.1992
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.3 E quattro	134 ch	09.1991 > 09.1992
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.4 D	82 ch	12.1990 > 09.1992
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI	115 ch	12.1990 > 09.1992
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	09.1991 > 09.1992
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3	133 ch	03.1990 > 12.1996
	136 ch	10.1988 > 07.1994
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 quattro	134 ch	05.1990 > 12.1996
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - S2 quattro	220 ch	09.1990 > 09.1992
	230 ch	10.1992 > 12.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.