

## DONNEES TECHNIQUES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Position                      | <b>côté roue</b>                              |
| Denture extérieure, côté roue | <b>23</b>                                     |
| Denture intérieure, côté roue | <b>22</b>                                     |
|                               | <b>pour véhicule sans système antiblocage</b> |
| Diamètre de l'épaulement [mm] | <b>45</b>                                     |
| Position du clip de maintien  | <b>Milieu</b>                                 |
| Ø bol CR [mm]                 | <b>79</b>                                     |

## PHOTOS



## APPLICATIONS

| <b>HONDA</b>                                   |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1200 (SB1)  | 54 ch | 07.1972 > 02.1977 |
| CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1200 (SB2)  | 54 ch | 03.1977 > 12.1980 |
|  | 60 ch | 09.1977 > 12.1980 |
| CIVIC (72-83) Hatchback (SB, SS) - 1300 L (SS) | 60 ch | 09.1979 > 09.1983 |
| QUINTET (SU) - 1.6 EX                          | 80 ch | 02.1980 > 12.1984 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.