

## DONNEES TECHNIQUES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Position                      | <b>côté roue</b>                              |
| Denture extérieure, côté roue | <b>26</b>                                     |
| Denture intérieure, côté roue | <b>23</b>                                     |
| Nombre de dents, anneau ABS   | <b>44</b>                                     |
|                               | <b>pour véhicule avec système antiblocage</b> |
| Diamètre de l'épaulement [mm] | <b>56</b>                                     |
| Position du clip de maintien  | <b>Intérieur</b>                              |
| Ø bol CR [mm]                 | <b>90</b>                                     |

## PHOTOS



## APPLICATIONS

| <b>KIA</b>                                  |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| CARENS (99-02) (FC, RS) - 1.8               | 110 ch | 11.2000 > 07.2002 |
| SEPHIA (93-97) (FA) - 1.8 i 16V             | 112 ch | 01.1995 > 10.1997 |
| SEPHIA (93-97) (FA) A 3 Volumes - 1.8 i 16V | 112 ch | 01.1995 > 10.1997 |
| SHUMA (97-04) (FB) - 1.6                    | 101 ch | 01.2001 > 12.2001 |

  

| <b>MAZDA</b>                     |        |                   |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| 323 (89-94) C (BG) - 1.8 16V 4WD | 103 ch | 11.1991 > 12.1993 |
| 323 (89-94) S (BG) - 1.8 16V     | 103 ch | 08.1989 > 07.1994 |
| 323 (94-98) F (BA) - 2.0 24V     | 144 ch | 08.1994 > 09.1998 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.