

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>22</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>51</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>79</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
DOBLO (00-10) (119) - 1.2 (223AXA1A)	65 ch	03.2001 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.6 16V (223AXD1A)	103 ch	10.2001 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D (223AXB1A)	63 ch	03.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.2 (223ZXA1A)	65 ch	03.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.6 16V (223ZXD1A)	103 ch	10.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 D (223ZXB1A)	63 ch	03.2001 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.