

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	29
Denture intérieure, côté roue	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	35
Position du clip de maintien	Intérieur

PHOTOS



APPLICATIONS

NISSAN		
PATROL (80-89) Hardtop (K160) - 2.8 (K160)	120 ch	07.1980 > 08.1988
	121 ch	07.1980 > 08.1988
PATROL (80-89) Hardtop (K160) - 3.2 TD (K160)	110 ch	07.1983 > 08.1988
PATROL (80-89) Hardtop (K160) - 3.3 D (K160)	95 ch	11.1979 > 08.1988
PATROL (80-89) Station Wagon (W160) - 3.2 TD (W160)	110 ch	07.1983 > 08.1988
PATROL (80-89) Station Wagon (W160) - 3.3 D (W160)	95 ch	11.1979 > 08.1988
PATROL (83-98) Hardtop (K260) - 2.8	120 ch	05.1986 > 06.1990
PATROL (83-98) Hardtop (K260) - 2.8 TD	116 ch	05.1986 > 06.1990
PATROL (83-98) Hardtop (K260) - 3.2 D	110 ch	08.1988 > 06.1990
PATROL (83-98) Station Wagon (W260) - 2.8 TD	116 ch	06.1989 > 11.1995
PATROL (83-98) Station Wagon (W260) - 3.2 D	110 ch	08.1988 > 06.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.