

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>26</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>32</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>47</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>54</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

### CHRYSLER

NEW YORKER - 3.5 i 24V	211 ch	04.1993 > 09.1998
SARATOGA - 3.0	142 ch	09.1989 > 12.1995
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.0 i	133 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.4 i	151 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.0	152 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.3 i	158 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.8 i AWD	166 ch	01.1995 > 03.2001
	178 ch	01.1995 > 03.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.