



HYPO SYNT LS

**Lubricante para Diferenciales hipoides
Autoblocantes BMW
100% sintético. SAE 75W 140**

APLICACIONES

Especialmente desarrollado para los grupos traseros con sistema autoblocante por discos y diferenciales autoblocantes con mando Electro hidráulico (525i 4WD).

Para los diferenciales BMW sin mecanismos autoblocantes de deslizamiento limitado con discos o con diferencial de deslizamiento limitado viscostático (325i 4WD), usar preferentemente Motul HYPO SYNT.

PRESTACIONES

NORMAS : API GL4 y GL5/MIL - L - 2105 D.

PROPIEDADES : BMW.

Desarrollado exclusivamente para los equipos de transmisión de BMW. Aditivación y bases exclusivas para la última generación de diferenciales BMW.

Evita las pérdidas de líquido por fugas en juntas debido a su excepcional propiedad sellante.

Excelentes propiedades E.P., Antidesgaste, Anticorrosión, Antiespuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Adaptar los plazos de mantenimiento a las instrucciones del constructor.

Evitar en lo posible, el contacto permanente con la piel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 306	75W-140
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.860
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	179 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	24.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	170
Punto de inflamación	ASTM D92	218°C / 424°F
Punto de congelación	ASTM D97	-57°C / -71°F

EMBALAJES

Bidón : 60 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

3718
HYLS
E03/04