



# HYPO SYNT LS 75W-140

**Lubrificante per differenziali ipoidi posteriori BMW  
100% Sintetico**

## UTILIZZO

Studiato appositamente per l'asse posteriore con differenziale a slittamento limitato BMW con piastre o con slittamento limitato EH (525i 4WD).

Per l'asse posteriore BMW senza differenziale a dischi a slittamento limitato o con slittamento limitato viscostatico (325i 4WD) utilizzare il prodotto MOTUL HYPO SYNT.

## PRESTAZIONI

SPECIFICHE API GL4 e GL5 / MIL-L-2105D  
LIVELLI DI PRESTAZIONE BMW

Potere lubrificante molto elevato per diminuire attrito ed usura.  
Lubrificante "ad estrema pressione".  
Proprietà antiusura, anticorrosione, antischiuma.

## RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dalla Casa costruttrice BMW e da adattare in base al proprio utilizzo.

## PROPRIETA'

Grado di viscosità	SAE J306	75W-140
Densità a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.864
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	179 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	24.5 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità VIE	ASTM D2270	170
Flash point	ASTM D92	218°C / 424°F
Pour point	ASTM D97	-57°C / -71°F