



Dispositivo ad ultrasuoni con 2 altoparlanti

Ultrasuoni con modulazione della frequenza - Collegamento all'impianto elettrico del veicolo

Dispositivo ad ultrasuoni estremamente efficace con collegamento all'impianto elettrico del veicolo. Ultrasuoni a frequenza modulata che segnalano alla martora la presenza di un "grave pericolo" mediante grida di paura e grida di allarme. Nessun effetto di assuefazione.

Il repellente per martore a doppia azione: dispone di due altoparlanti per evitare le zone d'ombra acustiche. Particolarmente indicato per vani motore angusti e compatti. Avviso: Gli ultrasuoni non sono in grado di attraversare le superfici.

Altamente consigliato prima di adottare qualsiasi misura repellente per martore - Schiuma per la rimozione delle tracce olfattive STOP&GO, art. n. 07503.



- › Collegamento a 12 volt
- › 2 altoparlanti piezoelettrici resistenti all'acqua
- › Raggio di diffusione: 360°
- › Angolo di diffusione: 2 x 160°
- › Pressione acustica: circa 105 dB
- › La modulazione della frequenza impedisce che gli animali si abituino al suono
- › Spia di stato, LED lampeggianti o fissi
- › Resistente agli urti e agli spruzzi d'acqua
- › Facile da montare (pronto per l'uso)
- › Non soggetto a manutenzione
- › Adatto a un bus dati CAN
- › Marchio E1 del KBA (ufficio federale per la motorizzazione)

Art. n. 07515 | Confezione: scatola pieghevole

