



8 PLUS-MINUS SKT



Hoogspanningsapparaat met ultrasoon geluid

Snijkleemtechniek – zonder boordnetaansluiting – supervlakke slimline-constructie

Combinatieapparaat hoogspanning/ ultrasoon geluid met zes roestvrijstalen PLUS-MINUSMINUS SKT contactplaten. Hoogspanning in een handomdraai – dat is mogelijk met STOP&GO! Dankzij de geraffineerde snijkleemtechniek is het tijdrovende gebruik van schroeven bij de al meer dan 10 jaar beproefde roestvrijstalen hoogspanningscontactplaten met plus- en minpool, die tevens met twee contactpunten zijn geoptimaliseerd, niet meer nodig.

Bij de zogeheten snijkleemtechniek (SKT) zorgt een pin voor een veilig contact met de 2-polige hoogspanningskabel op het moment dat de plaat uiterst eenvoudig wordt samengedrukt. Met deze dubbelpolige uitvoering (PLUS en MIN) lukt het – ongeacht de constructie van de motorruimte, en ook in moderne voertuigen met een hoog aandeel niet-geleidende materialen als kunststof – om de marder te verdrijven door middel van een ongevaarlijke maar zeer effectieve elektrische schok, waarvan het effect vergelijkbaar is met dat van schrikdraad.

Uitgebreide bevestigingsmogelijkheden van de roestvrijstalen contactplaten vergemakkelijken de montage nog eens extra en bieden nog meer flexibiliteit, met name voor de steeds compacter wordende motorruimtes. Door innovatieve sensortechniek is de aansluiting op klem 15 niet langer nodig. De montage van een motorkapcontactschakelaar is overbodig geworden door een direct op het apparaat bevestigde contactschuif.

Dringend aanbevolen voorafgaand aan elke maatregel – STOP&GO geurvlagverwijderaar, art.-nr. 07503.



- › Werking op 2 standaard 3 V knooppellen
- › Sensortechniek
- › Stroomverbruik: ca. 0,4 mA
- › Gebruiksduur max. 18 maanden
- › 6 roestvrijstalen contactplaten met plus- en minpool en SKT
- › 2 waterdichte piëzo-elektrische luidsprekers
- › Stralingsradius: 360°
- › Stralingshoek: >170°

- › Geluidsniveau: ca. 110 dB
- › Frequentiemodulatie tegen gewenning
- › Functiecontrolelampje, knipperende leds
- › Waterdicht volgens IP65
- › Paniekschakeling
- › Ook te gebruiken voor huis en carport
- › E1-keurmerk van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt)

Art.-nr. 07542 | Verpakking: vouwdoos

PRODUCTEN VOOR MARDERABWEHR





Welke hoogspanningscontactplaat voor welk voertuig?



STOP&GO - eenpolige roestvrijstalen PLUS contactplaat

Om een elektrische schok teweeg te kunnen brengen is een plus- en een minpool nodig. De pluspool wordt gevormd door de roestvrijstalen STOP&GO hoogspanningscontactplaat, de minpool bijv. door de carrosserie. De marter krijgt dus bij aanraking van de roestvrijstalen contactplaat en gelijktijdig contact met de massa van de carrosserie een ongevaarlijke, maar effectieve elektrische schok, waarvan het effect vergelijkbaar is met dat van schrikdraad.



STOP&GO - tweepolige roestvrijstalen PLUS-MIN contactplaat

In de motorruimte van moderne voertuigen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van niet-geleidende materialen als kunststof, isolatie- en dempingsmateriaal. Waar dat het geval is, is er geen sprake meer van een benodigd betrouwbaar massacontact via de carrosserie, met als gevolg dat de marter niet altijd een elektrische schok krijgt. De tweepolige roestvrijstalen contactplaat van STOP&GO beschikt daarom over een plus- en een minpool. Dit betekent dat er gegarandeerd een elektrische schok wordt afgegeven, ongeacht de omstandigheden in de motorruimte van het voertuig.



STOP&GO - tweepolige roestvrijstalen PLUS-MIN SKT contactplaat

STOP&GO biedt met slechts één 'klik' maximale bescherming bij een minimale montagetijd – en dat geheel zonder schroeven. Uniek op de markt en uitsluitend verkrijgbaar bij STOP&GO – de tweepolige roestvrijstalen contactplaat met plus- en minpool met geraffineerde snijklemtechniek voor moderne voertuigen. Dankzij deze intelligente combinatie is het nu mogelijk om de vergrendeling en verbinding van de roestvrijstalen contactplaat met de 2-aderige hoogspanningskabel tot stand te brengen door ze eenvoudig vast te klikken. Daarbij dringt een pin d.m.v. samendrukken van de contactplaten door de kabelisolatie heen en zorgt zo voor de stroomoverdracht. De roestvrijstalen contactplaten zijn correct op de sokkel bevestigd als bij het samendrukken een 'klik' hoorbaar is.

Bescherm uw motorruimte tegen marters, knaagdieren en wasberen

