



8 PLUS-MINUS SKT



Aparat de înaltă tensiune cu ultrasunete

Sistem de tăiere și fixare – Fără racord la rețeaua de bord –
Construcție Slimline extraplăată

Aparat combinat cu înaltă tensiune și ultrasunete, cu șase plăci de contact PLUS-MINUS SKT din oțel inox. Tensiune înaltă în timp record – STOP&GO face acest lucru posibil! Datorită sistemului rafinat de tăiere și fixare, nu mai este necesară utilizarea șuruburilor, care necesită timp de montaj, la plăcile de contact de înaltă tensiune PLUS și MINUS din oțel inox, consacrate de mai mult de zece ani, plăci care au fost optimizate suplimentar cu doi pini de contact.

Prin așa-numitul sistem de tăiere și fixare (SKT), un pin asigură, prin cea mai simplă apăsare a plăcii, contactul cu cablul bifilar de înaltă tensiune. Datorită acestei variante de execuție cu doi poli – PLUS și MINUS – se reușește, indiferent de configurația compartimentului motorului și chiar și în autovehiculele moderne ce folosesc în mare parte materiale neconducătoare electric, de exemplu, materiale plastice, să se izgonească jderii printr-o electrocutare nepericuloasă, dar eficientă (comparabilă cu principiul gardului electric de la pășuni).

Posibilitățile de fixare extinse ale plăcilor de contact din oțel inox ușurează suplimentar montarea și oferă mai multă flexibilitate, în special pentru compartimentele de motor ce devin din ce în ce mai compacte. Racordul la borna 15 nu mai este necesar datorită sistemului inovator de senzori. Datorită unui cursor de contact fixat direct pe aparat, devine inutilă și montarea unui întrerupător de contact capotă.

Recomandată insistent înaintea fiecărei măsuri de apărare contra jderilor – Spuma pentru îndepărtarea marcajelor de miros STOP&GO, cod articol 07503.



- › Alimentare din baterie
- › Sistem de senzori
- › Consum de curent: cca. 0,4 mA
- › Durată de funcționare de până la 18 luni
- › 6 plăci de contact din oțel inox, cu pol plus și pol minus și SKT
- › 2 difuzoare piezo rezistente la apă
- › Rază de acțiune: 360°
- › Unghi de acțiune: > 170°
- › Nivel de zgomot: cca. 110 dB
- › Modulație de frecvență contra obișnuinței
- › Lampă de control funcționare, LED clipitor
- › Etanș la apă conform IP65
- › Schema de protecție anti-panică
- › Utilizabil și pentru casă și adăpost autovehicul.
- › Marcaj E1 al KBA

Cod art. 07542 | Ambalaj: Cutie pliabilă

PRODUSELE PENTRU APĂRARE CONTRA JDERILOR





Ce placă de contact de înaltă tensiune se recomandă pentru fiecare autovehicul?



STOP&GO - Placă de contact PLUS simplă, din oțel inox

Pentru a putea produce o electrocutare, sunt necesari un pol plus și un pol minus. Polul plus este asigurat de STOP&GO - Placă de contact din inox pentru înaltă tensiune, iar polul minus este asigurat, de exemplu, de caroserie. În felul acesta, la atingerea simultană a plăcii de contact din oțel inox și a caroseriei, șoferului i se aplică o electrocutare eficientă, dar nepericuloasă, comparabilă cu principiul gardului electric de la pășuni.



STOP&GO - Placă de contact dublă PLUS-MINUS, din oțel inox

În autovehiculele moderne, în compartimentul motorului, se utilizează din ce în ce mai mult materiale neconducătoare electric, cum ar fi, de exemplu, masela plastice sau materialele izolante și antifonice. În felul acesta nu mai există un contact sigur la caroserie și, în multe cazuri, șoferului nu i se mai aplică electrocutarea. Din acest motiv, placa de contact dublă, din oțel inox, de la STOP&GO are un pol plus și un pol minus. Aceasta înseamnă că, indiferent de configurația compartimentului motorului unui autovehicul, se produce sigur electrocutarea.



STOP&GO - Placă de contact dublă PLUS-MINUS SKT, din oțel inox

STOP&GO oferă numai cu un singur „clic” o protecție maximă în condițiile unui timp de montaj minim – și acesta fără niciun șurub. Unic pe piață și livrat numai de STOP&GO: placa de contact dublă din oțel inox, cu pol plus și pol minus, cu un sistem rafinat de tăiere și fixare pentru autovehicule moderne. Prin această combinație inteligentă, sunt acum posibile fixarea și conectarea plăcii de contact din oțel inox cu cablul bifilar de înaltă tensiune cu un singur „clic”. În cadrul acestei operații, prin presarea între ele a plăcilor de contact, un pin trece prin izolația cablului și realizează transmiterea curentului electric. Plăcile de contact din oțel inox sunt fixate corect pe soclu dacă, la presare între ele, se aude un „clic”

Vă protejează compartimentul motor contra jderilor, rozătoarelor și urșilor spălători

