



8 PLUS-MINUS

Nagyfeszültségű készülék ultrahanggal

Az eredeti – kettős rozsdamentes acél érintkezőlemezek –
hálózati csatlakozástól független – rendkívül vékony Slimline-kivitel

Nagyfeszültségű, ultrahanggal kombinált készülék PLUS-MINUS rozsdamentes acél érintkezőlemezekkel. A hat rozsdamentes acél érintkezőlemez megérintése a legelőkerítés elvéhez hasonló, biztonságos, mégis hatékony elektromos áramütést okoz. Az elektromosan nem vezető anyagok, például a műanyag modern járművekben elterjedt alkalmazása miatt előfordulhat, hogy a nyest nem szenved áramütést. A készülék ezért kétpólusú, azaz a nyest – a motortér sajátosságaitól függetlenül – az érintkezés révén elektromos áramütést szenved.

Hálózati csatlakozástól teljesen független, 2 x 3 V-os gombalemmel (CR2477) 18 hónapig működtethető. Az innovatív érzékelőtechnológia következtében a 15-ös kapcsolóra csatlakoztatás feleslegessé válik. A közvetlenül az eszközre rögzített csatlakozócsúszkának köszönhetően a motorháztető-érintkezőkapcsoló felszerelése is szükségtelen. Ideális a hosszú időn keresztül álló járművekhez, pl. lakóautókhoz, veterán autókhoz stb. Különösen alkalmas akkumulátorrendszerekhez (BMS) és alternatív hajtásokhoz, mint az elektromos, hibrid, gáz meghajtás stb.

Minden nyestvédelmi intézkedés előtt nyomtatékosan ajánljuk a – STOP&GO szagminta-eltávolító, cikksz. 07503 – használatát.



- › Elemmel működik
- › Érzékelő-technológia
- › Energiafogyasztás: kb. 0,4 mA
- › Üzemidő akár 18 hónap
- › 6 rozsdamentes acél érintkezőlemez pozitív és negatív pólussal
- › 2 vízálló piezo-hangszóró
- › Hatósugár: 360°
- › Sugárzási szög: > 170°
- › Hangnyomás: kb. 110 dB
- › Frekvencia-moduláció a hozzászokás ellen
- › Működés-visszajelző fény, villogó LED
- › IP65 vízálló védelem
- › Pánikvédelmi kapcsolás
- › Házban és kocsibeállóban is alkalmazható
- › A KBA (Kraftfahrt-Bundesamt – Szövetségi Közúti Közlekedési Hivatal) E1-jelzésével ellátva

Cikkszám 07544 | Csomagolás: hajtogatott doboz





Melyik járműhöz melyik nagyfeszültségű érintkező lemezt alkalmazzuk?



STOP&GO - egyszerű PLUS pólusú rozsdamentes acél érintkezőlemez

Az áramütés kiváltásához pozitív és negatív pólus szükséges. A pozitív pólust a STOP&GO nagyfeszültségű rozsdamentes acél érintkezőlemez szolgáltatja, a negatív pólust pl. a karosszéria. Így amikor a nyest a rozsdamentes acél csatlakozólemezhez és ezzel egyidejűleg a karosszéria földelési érintkezéséhez hozzáér, a legelőkerítés elvéhez hasonló, biztonságos, mégis hatékony elektromos áramütést szenved.



STOP&GO - kettős PLUS-MINUS pólusú rozsdamentes acél érintkezőlemez

A modern járművek motorterében egyre inkább alkalmaznak olyan nem vezető anyagokat, mint például a műanyag, a szigetelőanyag és a tömítőanyag. Ezáltal a szükséges földi érintkezés a karosszérián keresztül már nem megbízható, és a nyest számára esetleg nem okoz áramütést. A STOP&GO kettős rozsdamentes acél érintkezőlemez ezért pozitív és negatív pólussal is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az elektromos áramütés a jármű motorterének sajátosságaitól függetlenül is biztosított.



STOP&GO - kettős PLUS-MINUS SKT rozsdamentes acél érintkezőlemez

A STOP&GO mindössze egyetlen „kattintás” révén minimális beépítési idővel maximális védelmet nyújt – és mindehhez csavarokra sincs szükség. Egyedülálló a piacon, és csak a STOP&GO-val kapható: kettős rozsdamentes acél érintkezőlemez pozitív és negatív pólussal, kifinomult vágó-befogó technikával a modern járművek számára. Ez az intelligens kombináció immár lehetővé teszi, hogy a rozsdamentes acél érintkezőlemeznek a 2 eres nagyfeszültségű kábellel történő rögzítése és összekötése egy egyszerű „kattintással” létrehozható legyen. Ebben az esetben egy tűske az érintkezőlemezek összenyomása révén átfúródik a kábel szigetelésén keresztül, és biztosítja az áramátvitelt. A rozsdamentes acél érintkezőlemezek akkor vannak megfelelően rögzítve az alapra, amikor az összenyomás során egy „kattanás” hallható.

Védi a motorteret a nyestektől, a rágcsálóktól és a mosómedvéktől

