

SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST

Schnell anaerob aushärtender Klebstoff zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen wie Schrauben, Muttern, Bolzen u.v.m.

EINSATZBEREICHE:

Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen bis M36 wie Schrauben, Muttern, Bolzen u.v.m.

EIGENSCHAFTEN:

- einfache Anwendung
- schnelle anaerobe Aushärtung*
- mittelfeste Verbindung – mit normalem Werkzeug demontierbar
- sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde – auch für Edelstahl und verzinkte Teile geeignet
- beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Hydrocarbon und viele weitere Chemikalien

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	blau
Viskosität	2.000 – 7.500 mPa·s
Aushärtensystem	anaerob
Handfestigkeit	10 – 20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Scherfestigkeit	9 – 13 N/mm ²
max. Spaltfüllvermögen	0,25 mm
Losbrechmoment	17 – 22 N/m
Gewindegröße bis	M36
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	–55°C bis +150°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Schraubverbindung mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Schraubensicherung gut schütteln, einseitig auftragen und umgehend zusammenschrauben. *Die anaerobe Aushärtung erfolgt unter Luftausschluss zwischen metallischen Flächen. Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Klebe- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:

				
Art.-Nr. 910250	Art.-Nr. 91005	Art.-Nr. 91010	Art.-Nr. 91050	Art.-Nr. 95010
250 g Flasche	5 g Flasche SB-Karte	10 g Flasche	50 g Flasche	Verkaufs-Display 10 g Flasche je 6 x mittelfest, hochfest, superfest

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.