


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0470504003


spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

- 1: Fixieren Kurbelwelle mit Fixierdorne in sensorloch.
- 2: Fixieren Nockenwelle mit Spezialwerkzeug
- 3: Spannen der Kette (siehe Abb.)



Produktspezifische Informationen

Programm	Nein	
Freischalten	Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein	
Bluten	Ja	Hilfe mit Handförderpumpe vorne Kraftstof
Einstellung_1	Ja	
Einspritzbeginn mit Absteckdorn (mit fixierte Kurbelwelle)		
Einstellung_2		



Anziehdrehmomente

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	30 Nm
Befestigung Kraftstoffpumpe	25 Nm
Kettenspanner	60 Nm
Antriebrad an Kraftstoffpumpe	28 Nm
Nockenwelle Antriebrad	90 Nm + 60° + 30°

Montageanleitungen

Nockenwelleschrauben erneuern
 Empfehlung: Dichtung Flansch erneuern
 Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------