


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0470506033

spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

- 1: Dorne in Kurbelwange zum kurbelwelle fixieren.
- 2: Dorne um Einspritzpumpe zu fixieren.



Produktspezifische Informationen

Programm

☐ Nein

Freischalten

☐ Ja

Wegfahrsperre aktivieren mit original diag

Anpassungswerte zurücksetzen

☐ Nein

Bluten


☐ Ja

Hilfe mit Handförderpumpe vorne Kraftstof

Einstellung_1

☐ Ja


Nockenwelle mit Markierung. (fixierte Kurbelwelle)



Einstellung_2

☐ Ja

Einspritzbeginn mit Absteckdorn (mit fixierte Kurbelwelle)



Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe

10 Nm

Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung

20 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

30 Nm

Spannvorrichtung

36 Nm

Antriebrad an Kraftstoffpumpe

22 Nm (Stossdampfer Krafstoffpumpe: 20 Nm)

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

