

Produkt Infoblatt

Denso

DCRI105080

spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

Befestigungsklammer zur Befestigung der Einspritzdüsen beim Anziehen.

HINWEIS: Für Injektoren aus dem Austauschsystem wird ein neuer Code auf das Injektorgehäuse angewendet.

Produktspezifische Informationen

Programm

☐ Ja

ID code (22 Stellen)

Nach der Programmierung sollte das Verfahren zum Erlernen der Voreinspritzung durchgeführt werden.
Dies wird Voreinspritzung genannt.

Freischalten

☐ Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

☐ Ja

Nullmenge kalibration durchführen

Bluten


☐ Nein

Einstellung_1

☐ Ja

Injektorwinkel mit spezialwerkzeuge (Ausrichtung)

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

1: 40 Nm 2: Loschen 3: 32 Nm

Schrauben Ventilendeckel

10 Nm

Schrauben dichtung Einspritzdüse

10 Nm dann 19 Nm

Schrauben AGR Ventil

24 Nm (AGR Kühler)

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

dia=6mm: 30 Nm, dia=6,35 Nm: 25 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: dichtung Zylinderkopfdeckel erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.