


Information du produit

Robert Bosch

0470004007

Besoin des outils spéciaux?

- 1: Soulever le moteur afin de démonter le support moteur
- 2: Pige de calage du vilebrequin dans bloc moteur et plaque de calage pour arbre à cames
- 3: Extracteur pour pignon d'arbre à cames



Information spécifique du produit

Programmer

La première communication entre la (nouvelle) unité de contrôle de la pompe et la unité de contrôle du moteur est essentiel.

Déconnecter

Est livré dans le mode d'appariement


Réinitialiser les valeurs d'adaption

Purger

aide avec pompe à main avant le filtre


Réglage sur moteur_1

moment d'injection avec goupille (avec vilebrequin fixé)



Réglage sur moteur_2

arbre à came avec des outils (avec vilebrequin fixé)



Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

20 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

4 x 33 Nm (pignon de chaîne) + 3 x 42 Nm (poulie de cou

tendeur de distribution

15 Nm

roue motrice a l'arbre à cames

50 Nm

support moteur

Ecrous : 83Nm, Vis : 50Nm

Connections tubes hautes pression

28 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le joint de bride

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.