

## Information du produit


Delphi

28331942

Besoin des outils spéciaux?

Oui

- 1: Pige du pignon arbre à cames
- 2: Outillage de fixation et de blocage du pignon de pompe
- 3: Extracteur pour pignon de pompe à carburant



## Information spécifique du produit

Programmer

Oui

procedure d'évent du pompe

La programmation de pompe existante doit être supprimée. Le DCU reconnaît que la pompe a été remplacée. Au démarrage le DCU gardera la vitesse basse les premières 8 secondes pour que la pompe puisse se remplir.

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Oui

premier démarrage après programmation

Réglage sur moteur\_1

Oui

Respectez la marque sur pignon de la pompe due à la synchronisation des i

Réglage sur moteur\_2

## Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

21 Nm

connexion support du pompe d'injection

10 Nm

roue motrice sur pompe à carburant

15 Nm + 60°

Connections tubes hautes pression

28 Nm

support moteur

62 Nm

## Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.