


Productinformatieblad

Robert Bosch

0470004008

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja ☐ Nee

- 1: Opvangen motor om motorsteun te kunnen demonteren
- 2: Krukaspen in motorblok, en plaat voor afstelling nokkenas
- 3: Trekker voor nokkenastandwiel



Product specifieke informatie

Programmeren

☐ Nee ☐ Ja

De eerste communicatie tussen het (nieuwe) pompstuurapparaat en het motorstuurapparaat is essentieel om de paring automatisch te laten slagen: zet het contact 30 sec aan, daarna 30 sec uit.

Vrijschakelen

☐ Ja ☐ Nee

Wordt in paringsmodus uitgeleverd

Adaptiewaarden resetten

☐ Nee ☐ Ja

Ontluchten

☐ Ja ☐ Nee

hulp met handpompje vóór filter

Afstelling op motor_1



☐ Ja ☐ Nee

Inspuitlemoment met pen (bij gefixeerde krukas)

Afstelling op motor_2

☐ Ja ☐ Nee

Nokkenas met gereedschap. (bij gefixeerde krukas)



Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

20 Nm

Aandrijf wiel aan brandstofpomp

4 x 33 Nm (kettingwiel) + 3 x 42 Nm (riemwiel)

Distributiespanner

15 Nm

Nokkenas aandrijf wiel

50 Nm

Motorsteun

Moeren: 83 Nm, Bouten: 50 Nm

Leidingkoppelingen (hoge druk)

28 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Flenspakking vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--