


Productinformatieblad

Robert Bosch

0470504003

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

- 1: fixeren krukas met pen in sensorgat.
- 2: fixeren nokkenas met speciaal gereedschap
- 3: spannen van de ketting (zie afbeelding)



Product specifieke informatie

Programmeren

☐ Nee

Vrijschakelen

☐ Nee

Adaptiewaarden resetten

☐ Nee

Ontluchten


☐ Ja

hulp met handpompje vóór filter

Afstelling op motor_1

☐ Ja

Inspuitlemoment met pen (bij gefixeerde krukas)



Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Leidingkoppelingen (hoge druk)

30 Nm

Bevestiging brandstofpomp flens

25 Nm

Kettingspanner

60 Nm

Aandrijf wiel aan brandstofpomp

28 Nm

Nokkenas aandrijf wiel

90 Nm + 60° + 30°

Montagevoorschriften

Nokkenasbout vervangen

Advies: Flenspakking vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.