


## Productinformatieblad

Robert Bosch

0470504015

Speciaal gereedschap nodig?

- 1: fixeren krukas met pen in sensorgat.
- 2: fixeren nokkenas met speciaal gereedschap
- 3: spannen van de ketting (zie afbeelding)



## Product specifieke informatie

Programmeren

Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

hulp met handpompje vóór filter


Afstelling op motor\_1

Inspuitlemoment met pen (bij gefixeerde krukas)


Afstelling op motor\_2



## Aantrekmomenten

Leidingkoppelingen (hoge druk)

30 Nm

Bevestiging brandstofpomp flens

25 Nm

Kettingspanner

60 Nm

Aandrijf wiel aan brandstofpomp

28 Nm

Nokkenas aandrijf wiel

90 Nm + 60° + 30°

## Montagevoorschriften

Nokkenasbout vervangen

Advies: Flenspakking vervangen

Advies: Brandstoffilter vervangen

### Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|