

Productinformatieblad

Denso

DCRI105080

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Montageklem voor het vastzetten van injectoren bij het aandraaien.

LET OP: Bij injectoren uit het ruilsysteem is er op het verstuurhuis een nieuwe code aangebracht.

Product specifieke informatie

Programmeren

☐ Ja

ID code (22 karakters)

Ná het programmeren dient de procedure voor het aanleren van de kleinste aanstuurtijden te worden uitgevoerd. Dit heet "pilot injection correction" of "nulhoeveelheidcalibratie" afhankelijk van het testapparaat

Vrijschakelen

☐ Nee

Adaptiewaarden resetten

☐ Ja

Nulhoeveelheidcalibratie uitvoeren

Ontluchten


☐ Nee

Afstelling op motor_1

☐ Ja

Verstuiverhoek met speciaalgereedschap (uitlijning)

Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

1: 40 Nm 2: losdraaien 3: 32 Nm

Bouten kleppendecksel

10 Nm

Bouten afdichting verstuiver

10 Nm dan 19 Nm

Bouten EGR ventiel

24 Nm (EGR Koeler)

Leidingkoppelingen (hoge druk)

dia=6mm: 30 Nm, dia=6,35 Nm: 25 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Advies: afdichtringen in kleppendecksel vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.