



Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material		Tarih
1/1	(mm) 1:2	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Epdm-PES-Epdm	Çizen Designed by	V. ORUÇ
Sayfa No Page No	A3		Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu
1/1			771.89	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu
			Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu
					Part Code
					M11521-0076-0000-00
					ERP Kodu
					ERP Code
					50065113

Değişiklikler
Revision
00

00

Tarih
Date

01.02.2019

4.02.2019

4.02.2019