




Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-40°C ile +120°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +150°C’dir.

Features : Operating Temperature “-40°C to +120°C”. Peak temperature : +150°C.



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date		
 (mm) 2:1		A3	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.	Epdm-PES-Epdm		Çizen Designed by	V. ORUÇ	05.02.2019	
Sayfa No Page No	6220.35			Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	12.02.2019		
1/1				Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	12.02.2019			
				Teknik resim üzerinden ölçü almanızız.	Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation		Parça Kodu
			08*14 mm Kalorifer Hortumu (S Tipi)		M13021-0006-0000-00				
					ERP Kodu	ERP Code			
							50066109		

Değişiklikler
Revision
No
00