



Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".



Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material		Tarih Date
 (mm) 2:1	2:1		EPDM 70	Çizen Designed by	Veli ORUÇ 29.04.2019
Sayfa No Page No 1/1	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr) 5805.66	Sertlik / Shore (ShA) 70 ± 5	Kontrol eden Controlled by Onaylayan Approved by M. İğdecioğlu 29.04.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama Part Name / Explanation 8.0mm x 14.0mm Su Hortumu	Parça Kodu Part Code M11501-0146-0000-00	ERP Kodu ERP Code 50066319



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00