




I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare protezione parapigioggia posta alla base del parabrezza. (2) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Dismount the antirain protection situated on the basement of the windscreen. (2) Substitute the old filter with the new filter.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez la protection contre la pluie à la base du pare-brise. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte la protección paralluvia que se encuentra en la base del parabrisas. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Die Regenschutzplatte am unteren Teil der Windschutzscheibe demontieren. (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

FORD
JAGUAR

MONDEO
X-TYPE

2001 >
2001 >